

## Planen-Torabdichtung Typ SK-P

## als Lenkarmkonstruktion



**TECHNISCHE DATEN** 

## Abmessung in mm

Torabdichtung		Standard	Optional	Optional	Optional	Optional
	Breite	3400	3500	2600	2800	3000
	Höhe	3500	3500	2600	2800	3000

Breite	Seitenplane	Seitenplane		Optional
			600	700
	Frontöffnung	3400	2200	2000
		3500	2300	2100

Höhe	Kopfplane		Standard	Optional	Optional	Optional	Optional
			1000	800	900	1100	1200
	Frontöffnung	3500	2500	2700	2600	2400	2300

Bautiefe		Standard	Optional	Optional
	Torabdichtung	600	500	900

## Sonderabmessungen auf Anfrage



Konstruktion								
Seitenteil		Vorder- und Hinterrahmen aus Alu-Profilen						
		Flexible Rahmenv	erbindung durch L	enkarme aus Stahl-P	rofilen			
		Lenkarme am Vor	der- und Hinterral	nmen inkl. Plane vorr	nontiert			
Dachteil		Vorder- und Hinterrahmen aus Stahl- und Alu-Profilen Steckverbindung zur einfachen Montage in den Seitenteilen						
		Plane vormontiert						
Entwässerung		Seitlich, ohne Entwässerungsrinne						
Plane								
Planenmaterial		Beschichtung	Zugfestigkeit	Reißfestigkeit	Temperaturbeständig	Gewicht		
			Kette/Schuss	Kette/Schuss	Wärmebeständigkeit			
			DIN EN ISO	DIN EN	N-Q-PA-1057			
			1421-1	17679				
			N / 5 cm	N	°C	g/m²		
Seienplane	mit Monofilament	matt geprägt	8200/4400	1000/850	+70 °C	3700g/m		
Kopfplane	mit Multifilament	matt geprägt	8200/7000	1300/1000	+70 °C	3700g/m		
Seiten-&	Polyester	matt geprägt	2500/2200	340/320	-30 °C	540g/m²		
Dachplane	•		,			10,		
Planenmaterial		· · · · · ·		ebe aus Polyester-Mo varz, in Anlehnung ar	onofiläden, ca. 3mm dick, n RAL 9011			
Lamellierung		ecklamelliert		Hinterlegung mit ca. 0,5mm dickem PVC				
		2-fach-lamelliert		Hinterlegung mit ca. 3mm dickem PVC				
		3-fach-lamelliert		Hinterlegung mit ca. 3mm dickem PVC				
		volllamelliert		Hinterlegung mit zv	veiter Querschürze im Versatz g	eschlitzt		
Markierungsstreifen		seitliche Frontstreifen mit je einem Markierungsstreifen 70 x 500mm, weiß						
Zusatzausstattung								
Ziffern Kopfplane mit Ziffern (0-999), ca. 300mm hoch, weiß in A			Anlehnung RAL 9010					
Eckabdichtungskissen	1	Schaumstoffgefül	ltes Kissen, umma	ntelt mit PVC				