

Schaumkern-Torabdichtung Typ SK-S



TECHNISCHE DATEN

Abmessung in mm

Torabdichtung		Standard	Optional
	Breite	3400	3500
	Höhe	3500	3500

Breite		Standard	Optional
	Seitenplane	600	700
	Frontöffnung	3400	2200
		3500	2300

Höhe		Standard	Optional	Optional	Optional	Optional
	Kopfplane	1000	800	900	1100	1200
	Frontöffnung	3500	2500	2700	2600	2400
					2300	

Bautiefe		Standard
	Torabdichtung	540

Sonderabmessungen auf Anfrage

Konstruktion

Seitenteil Schaumstoffgefülltes Kissen, Grundplatte aus Holz, ummantelt mit PVC ca. 540g/m², Seitenschürze mit Markierungsstreifen, Konsolen aus verzinktem Stahl

Dachteil Hubdach mit 100mm Gefälle nach vorne, Abwässerung seitlich, Dachtraverse und Hubarme aus verzinktem Stahl, Befestigungswinkel aus Aluminium

Plane

Planenmaterial		Beschichtung	Zugfestigkeit	Reißfestigkeit	Temperaturbeständig	Gewicht
			Kette/Schuss DIN EN ISO 1421-1 N / 5 cm	Kette/Schuss DIN EN 17679 N	Wärmebeständigkeit N-Q-PA-1057 °C	g/m ²
Seienplane	mit Monofilament	matt geprägt	8200/4400	1000/850	+70 °C	3700g/m ²
Kopfplane	mit Multifilament	matt geprägt	8200/7000	1300/1000	+70 °C	3700g/m ²
Mantel	Polyester	matt geprägt	2500/2200	340/320	-30 °C	540g/m ²

Planenmaterial flexibel, aus 2-lagigem Tragwerkgewebe aus Polyester-Monofilfäden, ca. 3mm dick, kunststoffbeschichtet in Graphitschwarz, in Anlehnung an RAL 9011

Lamellierung	ecklamelliert	Hinterlegung mit ca. 0,5mm dickem PVC
	2-fach-lamelliert	Hinterlegung mit ca. 3mm dickem PVC
	3-fach-lamelliert	Hinterlegung mit ca. 3mm dickem PVC
	volllamelliert	Hinterlegung mit zweiter Querschürze im Versatz geschlitzt

Markierungsstreifen seitliche Frontstreifen mit je einem Markierungsstreifen 70 x 500mm, weiß

Zusatzausstattung

Ziffern Kopfplane mit Ziffern (0-999), ca. 300mm hoch, weiß in Anlehnung RAL 9010

Holzrahmen Hinterbau aus Holz als Bautiefenerweiterung, ummantelt mit PVC, Aluminiumwinkel zur Befestigung an den Seitenteilen

Eckabdichtungskissen Schaumstoffgefülltes Kissen, ummantelt mit PVC